



TOYOTA  
8  
SERIES



## Вилочные погрузчики TOYOTA с двигателями внутреннего сгорания грузоподъемностью от 1,0 до 3,5 тонн



		8FD10/8FG10	8FD15/8FG15	8FD18/8FG18	8FD20/8FG20	8FDK25/8FGK25	8FD25/8FG25	8FDK30/8FGK30	8FD30/8FG30	8FDJ35/8FGJ35
Номинальная грузоподъемность	кг	1000	1500	1750	2000	2500	2500	3000	3000	3500
Центр тяжести груза	мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Эксплуатационная масса	кг	2170 / 2070	2530 / 2430	2710 / 2610	3290 / 3250	3650 / 3590	3600 / 3650	4230 / 4180	4270 / 4230	4940 / 4840
Колесная база	мм	1485	1485	1485	1650	1485	1650	1485	1700	1700
Высота по защитному ограждению/кабине	мм	2080	2080	2080	2110	2085	2110	2085	2170	2180
Общая ширина	мм	1045	1080	1080	1150	1155	1150	1255	1240	1290
Общая длина (до спинки вил)	мм	2245	2290	2315	2560	2445	2635	2520	2795	2865
Длина вил (стандартные)	мм	920	920	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Двигатель (дизельный/газо-бензиновый)		1DZ-II / 4Y	1DZ-II / 4Y	1DZ-II / 4Y	1DZ-II; 2Z / 4Y	1DZ-II; 2Z / 4Y	1DZ-II; 2Z / 4Y	1DZ-II; 2Z / 4Y	1DZ-II; 2Z / 4Y	2Z / 4Y
Номинальная мощность	кВт	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40; 49 / 40	40; 49 / 40	40; 49 / 40	40; 49 / 40	40; 49 / 40	49 / 40
Рабочий объем	см³	2486 / 2237	2486 / 2237	2486 / 2237	2486; 3469 / 2237	2486; 3469 / 2237	2486; 3469 / 2237	2486; 3469 / 2237	2486; 3469 / 2237	3469 / 2237
Трансмиссия		АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП
Скорость движения (без груза)	км/ч	17.5 / 19.0	19.0 / 19.0	19.0 / 19.0	18.0 / 18.0	17.5 / 17.5	18.0 / 18.0	19.0 / 19.5	18.0 / 18.5	19.5 / 19.5



Тип мачты	Высота подъема вил(мм)	Высота мачт в сложенном состоянии / Свободный ход каретки/вил (мм)						
		1.0 - 1.8т	2.0 – 2.5т	2.5т «К»	3.0т «К»	3.0т	3.5т	
2-х секционная (стандартная)	3000	1995/145	1995/150	1975/125	1980/135	2015/135	2120/140	
	3500	2245/145	2245/150	2225/125	2230/135	2265/135	2400*/140	
	4000	2595*/145	2595*/150	2575*/125	2580*/135	2615*/135	2750*/140	
2-х секционная со свободным ходом	3000	1995/780	1995/785	1975/765	1980/760	2015/795	2120/910	
	3300	2145/930	2145/975	2125/955	2130/955	2165/990	2300*/1140	
	3500	2245/1030	2245/1075	2225/1055	2230/1055	2265/1090	2400*/1240	
	4000	2595*/1380	2595*/1425	2575*/1405	2580*/1405	2615*/1440	2750*/1590	
3-х секционная со свободным ходом	4300	1995/780	1995/785	1975/765	2130/760	2165/945	2230/1020	
	4500	2065/850	2065/855	2045/835	2180/810	2215/995	2280/1070	
	4700	2145/930	2145/935	2125/915	2230/860	2265/1045	2440*/1230	
	5000	2245/1030	2245/1035	2225/1015	2390*/1020	2425*/1205	2630*/1420	
	5500	2405*/1190	2405*/1195	2385*/1175	2580*/1210	2615*/1395	2880*/1670	
6000	2595*/1380	2595*/1385	2575*/1365	2830*/1460	2865*/1645	3130*/1920		

\*Высота дверных проемов стандартных контейнеров 20' (40') Dry Container – 2278-2290 мм

Подробные спецификации и характеристики представляются по запросу

