



Вилочные электрические погрузчики HANGCHA серия А грузоподъемностью от 1,5 до 5,0 тонн (АКБ свинцово-кислотные с жидким электролитом)



		CPD15-AC4	CPD18-AC4	CPD20-AC4	CPD25-AC4	CPD30-AC4	CPD35-AC4	CPD40-AC4	CPD45-AC4	CPD50-AC4
Номинальная грузоподъемность	кг	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	4990
Центр тяжести груза	мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Эксплуатационная масса	кг	2940	3090	3700	4180	5050	5450	6500	6700	6850
Колесная база	мм	1380	1380	1485	1485	1625	1625	2000	2000	2150
Высота по защитному ограждению/кабине	мм	2130	2130	2155	2155	2190	2190	2270	2270	2270
Общая ширина	мм	1120	1138	1265	1265	1265	1302	1420	1420	1503
Общая длина (до спинки вил)	мм	2098	2098	2342	2342	2502	2582	3085	3115	3260
Длина вил (стандартные)	мм	920	920	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Тяговая АКБ (стандартная)	В/Ач	48/420 ¹	48/420 ¹	48/630	48/630	80/500	80/500	80/700	80/700	80/700
Вес тяговой АКБ (стандартная)	кг	760	760	1050	1050	1530	1530	1863	1863	1863
Двигатель тяговый/гидронасоса	кВт	8.0 AC/8.6 AC	8.0 AC/8.6 AC	11.0 AC/8.6 AC	11.0 AC/8.6 AC	15.0 AC/10.0 AC	15.0 AC/10.0 AC	16.6 AC/25.4 AC	16.6 AC/25.4 AC	16.6 AC/25.4 AC
Контроллер		CURTIS AC	CURTIS AC	CURTIS AC	CURTIS AC	CURTIS AC	CURTIS AC	CURTIS AC	CURTIS AC	CURTIS AC
Скорость движения (без груза)	км/ч	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	13.0	14.0	14.0	13.5

¹ 540 Ач; ² 700 Ач; ³ 700 Ач * Для заряда АКБ на жидком электролите обязательно наличие специального помещения, в соответствии со всеми требованиями пожаро-взрывобезопасности.



Тип мачты	Высота подъема вил(мм)	Высота мачт в сложенном состоянии / Свободный ход каретки/вил (мм)					
		1.0 - 1.8т	2.0 – 2.5т	3.0т	3.5т	4.0 – 4.5т	5.0т
2-х секционная (стандартная)	3000	1976/145	2006/140	2036/145	2186/145	2185/150	2185/150
	3500	2226/145	2286*/140	2286*/145	2436*/145	2435*/150	2435*/150
	4000	2576*/145	2586*/140	2586*/145	2686*/145	2735*/150	2735*/150
2-х секционная со свободным ходом	3000	1976/1031	1966/920	2036/894	2195/1053	2166/1000	2166/1000
	3300	2126/1181	2116/1070	2186/1044	2336*/1194	2316*/1150	2316*/1150
	3600	2276/1331	2266/1220	2345*/1203	2495*/1353	-	-
	4000	2526*/1581	2516*/1470	2555*/1413	2705*/1563	-	-
3-х секционная со свободным ходом	4300	2076/1131	1976/930	2041/899	2241/999	2120/950	2120/950
	4500	2086/1141	2096/1050	2121/979	2221/1079	2185/1018	2185/1018
	4800	2201/1256	2196/1150	2221/1079	2321*/1179	2280*/1110	2280*/1110
	5000	2251/1306	2261/1215	2287*/1145	2387*/1245	2350*/1180	2350*/1180
	5500	2426*/1481	2426*/1380	2451*/1309	2551*/1409	2515*/1348	2515*/1348
	6000	2651*/1706	2641*/1595	2617*/1475	2717*/1804	2730*/1560	2730*/1560

*Высота дверных проемов стандартных контейнеров 20' (40') Dry Container – 2278-2290 мм

Подробные спецификации изготовителя представляются по запросу

