



Вилочный электрический погрузчик HANGCHA модель\* CPD20-AC4-EX во взрывозащищенном исполнении категории Exde(ib)mbs II BT4 Gb/Ex tD(ibD)mbD A21 IP65 T130°C



Заказная стоимость на условиях DDP Ташкент - 39960.00 у.е.(без НДС)\*

\* оплата осуществляется в суммах по курсу ЦБ РУз на день оплаты

Срок поставки 90-100 дней

### Комплектация (стандартная)

Тяговая аккумуляторная батарея 630 Ач  
Мачта (без свободного хода каретки) 2-х секционная высота подъема вил 3000 мм  
Комплект вил 1070 мм  
Шины пневматические антистатические  
Огнетушитель



### Дополнительные опции

Зарядное устройство (внешнее) – 940.00 у.е.

Мачта 2-х секц. со свободным ходом каретки (для работы в контейнерах и вагонах) высота подъема вил 3000 мм – 690.00 у.е.

Мачта 3-х секц. со свободным ходом каретки (для работы в контейнерах и вагонах) высота подъема вил 4500 мм – 1170.00 у.е.

Комплект вил 1200 мм – 120.00 у.е.

Функция бокового смещения каретки – 440.00 у.е.

Передние колеса сдвоенные (пневматические) антистатические – 350.00 у.е.

Шины непрокальваемые (суперэластик) антистатические – 400.00 у.е.

Шины непрокальваемые (суперэластик) белые (непачкающие) антистатические – 485.00 у.е.

### Дополнительное навесное оборудование

Боковой захват для коробов KAUP 1T413G – от 4820.00 у.е. (в зависимости от спецификации)

Полноповоротный боковой захват для рулонов KAUP 1T458C-13 – 7200.00 у.е.

Боковой захват для кип хлопковой продукции KAUP 1.5T413-A84 – от 5850.00 у.е. (в зависимости от спецификации)

Легкосъемные устройства для быстрой установки-снятия навесного оборудования – 300.00 у.е.

Номинальная грузоподъемность (кг)	2000
Расстояние до центра тяжести номинального груза (мм)	500
Эксплуатационная масса (вкл. стандартную АКБ) (кг)	4000
Высота по защитному ограждению / кабине (мм)	2155
Габаритная длина (со стандартными вилами) (мм)	3380
Длина до спинки каретки вил (мм)	2310
Габаритная ширина (мм)	1265
Размер шин (передние колеса)	23x9-10
Размер шин (задние колеса)	18x7-8
Скорость хода (с грузом/без груза) (км/ч)	10.0/13.0
Тяговая аккумуляторная батарея напряжение / номинальная емкость (В/Ач)	48/630
Тяговый двигатель (кВт)	7.0
Двигатель гидронасоса (кВт)	8.2
Контроллер	CURTIS (AC)
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования (МПа)	17.5

\* Модельный ряд по грузоподъемности от 1.0 до 3.5 тонн

