



Вилочный погрузчик HANGCHA с двигателем внутреннего сгорания

Модель CPCD20-XW10F

Заказная стоимость на условиях DDP Ташкент - 18850.00 у.е. (без НДС)*

* оплата осуществляется в суммах по курсу ЦБ РУз на день оплаты

Срок поставки 75-100 дней



Комплектация (стандартная)

Мачта (без свободного хода каретки) 2-х секционная высота подъема вил 3000 мм

Комплект вил 1070 мм

Шины пневматические

Огнетушитель

Двигатель дизельный ISUZU C240KJ-30 (2369 см³)

Радиатор увеличенного объема

Дополнительные опции

Мачта 2-х секц. со свободным ходом каретки (для контейнеров и вагонов) высота подъема вил 3000 мм – 960.00 у.е.

Мачта 3-х секц. (с 4-мя цилиндрами) со своб. ходом каретки (для конт. и вагон.) выс. подъема вил 4500 мм – 2530.00 у.е.

Функция бокового смещения каретки – 690.00 у.е.

Комплект вил 1200 мм – 120.00 у.е.

Двигатель дизельный MITSUBISHI S4S-Z362CSFL (3331 см³) – 1020.00 у.е.

Двигатель дизельный YANMAR 4TNV94L-BXPHZ (3054 см³) – 850.00 у.е.

Двигатель дизельный CUMMINS QSF2.8t3NA49 (2800 см³) – 400.00 у.е.

Трансмиссия OKAMURA (Япония) – 1250.00 у.е.

Шины непрокальваемые (суперэластик) – 490.00 у.е.

Шины непрокальваемые (суперэластик) белые (непачкающие) – 610.00 у.е.

Передние колеса сдвоенные (пневматические) – 390.00 у.е.

Фильтр предварительной очистки воздуха (масляный) – 150.00 у.е.

Искрогаситель выхлопных газов – 100.00 у.е.

Кабина оператора (с обогревателем) – 1900.00 у.е.

Дополнительное навесное оборудование

Боковой захват для кип хлопковой продукции KAUP 1T413 (без функции поворота) – 5850.00 у.е.

Полноповоротный боковой захват для рулонов KAUP 1T458C-13 – от 7200.00 у.е. (в зависимости от параметров рулона)

Боковой захват для бытовой техники и коробов KAUP 1T413G – от 4820.00 у.е. (в зависимости от спецификации)

Легкосъемные устройства для быстрой установки-снятия навесного оборудования – 300.00 у.е.

Безпалетная технология Slip-Sheets (слипшит) (конвейерные вилы; захват Push-Pull) – по запросу

Другие виды навесного оборуд. (мульти-палетные, крановая стрела, захват для бочек, стабилизатор и др.) – по запросу

Номинальная грузоподъемность (кг) 2000

Расстояние до центра тяжести номинального груза (мм) 500

Эксплуатационная масса (кг) 3405

Высота по защитному ограждению / кабине (мм) 2135/2215

Габаритная длина (со стандартными вилами) (мм) 3600

Длина до спинки каретки вил (мм) 2530

Габаритная ширина (мм) 1155

Размер шин (передние) 7.00-12-12PR

Размер шин (задние) 6.00-9-10PR

Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) 18.0/18.2

Двигатель дизельный ISUZU C240KJ-30

Мощность / объем двигателя (кВ/см³) 35.4/2369

Трансмиссия HANGCHA АКПП

Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования (МПа) 17.5

