



Вилочный погрузчик HANGCHA с двигателем внутреннего сгорания

Модель CPCD50-XXW58B (компактная для контейнеров)

Заказная стоимость на условиях DDP Ташкент - 39780.00 у.е. (без НДС)*

* оплата осуществляется в суммах по курсу ЦБ РУз на день оплаты

Срок поставки 75-100 дней



Комплектация (стандартная)

Мачта (без свободного хода каретки) 2-х секционная высота подъема вил 3000 мм

Комплект вил 1070 мм

Шины пневматические

Огнетушитель

Двигатель дизельный CUMMINS QSF2.8T4 (2800 см³)

Трансмиссия OKAMURA (Япония)

Дополнительные опции

Мачта 2-х секц. со свободным ходом каретки (для контейнеров и вагонов) высота подъема вил 3000 мм – 1950.00 у.е.

Мачта 3-х секц. со свободным ходом каретки (для контейнеров и вагонов) высота подъема вил 4500 мм – 3450.00 у.е.

Функция бокового смещения каретки – 940.00 у.е.

Комплект вил 1200 мм – 120.00 у.е.; 1300 мм - 1500 мм – по запросу

Двигатель дизельный PERKINS 1104D-44 (4410 см³) – 1920.00 у.е.

Двигатель дизельный NISSAN TD42AA (4169 см³) – 1850.00 у.е.

Передние колеса сдвоенные (пневматические) – 650.00 у.е.

Шины непрокальваемые (суперэластик) – 790.00 у.е.

Фильтр предварительной очистки воздуха (масляный) – 150.00 у.е.

Искрогаситель выхлопных газов – 100.00 у.е.

Кабина оператора (с отопителем) – 2900.00 у.е.

Кондиционер – 2100.00 у.е.

Дополнительное навесное оборудование

Боковой захват для кип вторсырья (без функции поворота) KAUP 4.5T413RC – 6200.00 у.е.

Боковой захват для бытовой техники и коробов KAUP 1T413G – от 4820.00 у.е. (в зависимости от спецификации)

Полноповоротный боковой захват для рулонов KAUP 1T458C-13 – от 7200.00 у.е. (в зависимости от параметров рулона)

Боковой захват для табачной прод. KAUP 1T413CT (без функц. поворота) – от 5850.00 у.е. (в зависимости от размера лап)

Безпалетная технология Slip-Sheets (слипшит) конвейерные вилы – по запросу

Безпалетная технология Slip-Sheets (слипшит) захват Push-Pull (пуш-пул) – по запросу

Легкосъемные устройства для быстрой установки-снятия навесного оборудования – 300.00 у.е.

Другие виды навесного оборуд. (мульти-палетные, крановая стрела, захват для бочек, стабилизатор и др.) – по запросу

Номинальная грузоподъемность (кг)	5000
Расстояние до центра тяжести номинального груза (мм)	500
Эксплуатационная масса (кг)	6850
Высота по защитному ограждению / кабине (мм)	2270
Габаритная длина (со стандартными вилами) (мм)	4330
Длина до спинки каретки вил (мм)	3260
Габаритная ширина (мм)	1503
Размер шин (передние)	300-15-18PR
Размер шин (задние)	7.00-12-12PR
Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч)	- /24.0
Двигатель дизельный	CUMMINS QSF2.8T4
Мощность / объем двигателя (кВ/см ³)	55.0/2800
Трансмиссия	АКПП
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования (МПа)	19.0

