



## Вилочный погрузчик HANGCHA с двигателем внутреннего сгорания

Модель CPQYD20-XW21F

Заказная стоимость на условиях DDP Ташкент - 18970.00 у.е. (без НДС)\*

\* оплата осуществляется в суммах по курсу ЦБ РУз на день оплаты

Срок поставки 75-100 дней



### Комплектация (стандартная)

Мачта (без свободного хода каретки) 2-х секционная высота подъема вил 3000 мм

Комплект вил 1070 мм

Шины пневматические

Огнетушитель

Двигатель бензиновый GCT(NISSAN) K21 (2065 см<sup>3</sup>)

Радиатор увеличенного объема

### Дополнительные опции

Мачта 2-х секц. со свободным ходом каретки (для контейнеров и вагонов) высота подъема вил 3000 мм – 960.00 у.е.

Мачта 3-х секц. (с 4-мя цилиндрами) со своб. ходом каретки (для конт. и вагон.) выс. подъема вил 4500 мм – 2530.00 у.е.

Функция бокового смещения каретки – 690.00 у.е.

Комплект вил 1200 мм – 120.00 у.е.; 1300 мм - 1500 мм – по запросу

Двигатель двух-топливный газо-бензиновый GCT(NISSAN) K21 / IMPCO (2065 см<sup>3</sup>) – 925.00 у.е. (без газовых баллонов)

Двигатель двух-топливный газо-бензиновый GCT(NISSAN) K25 / IMPCO (2488 см<sup>3</sup>) – 1450.00 у.е. (без газовых баллонов)

Двигатель бензиновый GCT(NISSAN) K25 / IMPCO (2488 см<sup>3</sup>) – 525.00 у.е.

Трансмиссия OKAMURA (Япония) – 1250.00 у.е.

Шины непрокальваемые (суперэластик) – 490.00 у.е.; белые, зеленые (непачкающие) – 610.00 у.е.

Передние колеса сдвоенные (пневматические) – 390.00 у.е.

Фильтр предварительной очистки воздуха (масляный) – 150.00 у.е.

Искрогаситель выхлопных газов – 100.00 у.е.

Кабина оператора (с обогревателем) – 1900.00 у.е.

### Дополнительное навесное оборудование

Боковой захват для бытовой техники и коробов KAUP 1T413G – от 4820.00 у.е. (в зависимости от спецификации)

Полноповоротный боковой захват для рулонов KAUP 1T458C-13 – от 7200.00 у.е. (в зависимости от параметров рулона)

Боковой захват для табачной прод. KAUP 1T413CT (без функц. поворота) – от 5850.00 у.е. (в зависимости от размера лап)

Легкосъемные устройства для быстрой установки-снятия навесного оборудования – 300.00 у.е.

Дополнительная гидравлическая линия для навесного оборудования – от 500.00 у.е. (в зависимости от высоты мачты)

Безпалетная технология Slip-Sheets (слипшит) (конвейерные вилы; захват Push-Pull) – по запросу

Другие виды навесного оборуд. (мульти-палетные, крановая стрела, захват для бочек, стабилизатор и др.) – по запросу

Номинальная грузоподъемность (кг) 2000

Расстояние до центра тяжести номинального груза (мм) 500

Эксплуатационная масса (кг) 3405

Высота по защитному ограждению / кабине (мм) 2135/2215

Габаритная длина (со стандартными вилами) (мм) 3600

Длина до спинки каретки вил (мм) 2530

Габаритная ширина (мм) 1155

Размер шин (передние) 7.00-12-12PR

Размер шин (задние) 6.00-9-10PR

Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) 18.0/18.2

Двигатель бензиновый GCT(NISSAN) K21

Мощность / объем двигателя (кВ/см<sup>3</sup>) 29/2065

Трансмиссия HANGCHA АКПП

Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования (МПа) 17.5

