



Вилочные погрузчики HANGCHA серия XF с дизельным двигателем внутреннего сгорания грузоподъемностью от 1,5 до 5,0 тонн



		CPCD15-XW10	CPCD18-XW10	CPCD20-XW55	CPCD25-XW55	CPCD30-XW55	CPCD35-XW55	CPCD40-XW58	CPCD45-XW57	CPCD50-XW57
Номинальная грузоподъемность	кг	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Центр тяжести груза	мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Эксплуатационная масса	кг	2650	2760	3405	3765	4350	4705	6500	6700	6850
Колесная база	мм	1475	1475	1650	1650	1700	1700	2000	2000	2150
Высота по защитному ограждению/кабине	мм	2125	2125	2135	2135	2150	2150	2270	2270	2270
Общая ширина	мм	1080	1080	1155	1155	1225	1225	1420	1420	1503
Общая длина (до спинки вил)	мм	2285	2300	2530	2605	2730	2800	3085	3115	3260
Длина вил (стандартные)	мм	920	920	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Двигатель (дизельный)		ISUZU C240PKJ-30 ¹	ISUZU C240PKJ-30 ¹	MITSUBISHI S4S ¹	MITSUBISHI S4S ¹	MITSUBISHI S4S ¹	MITSUBISHI S4S ¹	CUMMINS QSF2.8T4 ²	CUMMINS QSF2.8T4 ²	CUMMINS QSF2.8T4 ²
Номинальная мощность	кВт	35,4	35,4	35,3	35,3	35,3	35,3	55	55	55
Рабочий объем	см ³	2369	2369	3331	3331	3331	3331	2800	2800	2800
Трансмиссия HANGCHA ³		АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП
Скорость движения (без груза)	км/ч	18.0	18.0	18.6	18.6	17.6	17.6	24.0	24.0	24.0

¹ ISUZU C240KJ-30 (2369 см³); CUMMINS QSF2.8T3NA49 (2800 см³); YANMAR 4TNV94L-BXPHZ (3054 см³); MITSUBISHI S4S-Z362CSFL (3331 см³) ² PERKINS 1104D-44 (4410 см³) ³ OKAMURA (Япония)



Тип мачты	Высота подъема вил(мм)	Высота мачт в сложенном состоянии / Свободный ход каретки/вил (мм)					
		1.0 - 1.8т	2.0 – 2.5т	3.0т	3.5т	4.0 – 4.5т	5.0т
2-х секционная (стандартная)	3000	1995/155	2035/140	2050/145	2165/145	2245/160	2245/160
	3500	2245/155	2285*/140	2300*/145	2415*/145	2495*/160	2495*/160
	4000	2595*/155	2635*/140	2650*/145	2715*/145	2795*/160	2795*/160
2-х секционная со свободным ходом	3000	2010/1065	2010/960	2080/935	2180/1035	2226/1055	2226/860
	3300	2160/1215	2160/1110	2230/1085	2330*/1285	2376*/1205	2376*/1010
	3600	-	-	-	-	2526*/1359	2526*/1160
	4000	2560*/1615	2560*/1510	2580*/1435	2680*/1535	-	-
3-х секционная со свободным ходом	4300	2070/1125	2100/1055	2115/970	2215/1070	2180/1034	2180/815
	4500	2120/1175	2150/1105	2165/1020	2265/1120	2248/1100	2248/883
	4800	-	-	-	-	2340*/1172	2340*/975
	5000	2270/1325	2300*/1255	2315*/1170	2415*/1270	2410*/1242	2410*/1045
	5500	2470*/1525	2500*/1455	2515*/1370	2565*/1420	2575*/1408	2575*/1210
6000	2720*/1775	2750*/1705	2765*/1620	2815*/1670	2790*/1622	2790*/1425	

*Высота дверных проемов стандартных контейнеров 20' (40') Dry Container – 2278-2290 мм

Подробные спецификации и характеристики представляются по запросу

