



Вилочные погрузчики HANGCHA серия "X" с газо-бензиновым двигателем внутреннего сгорания грузоподъемностью от 1,5 до 3,8 тонн
(базовая низко-бюджетная комплектация для мало-интенсивных условий эксплуатации)



		CPCD15-XRW51	CPCD18-XRW51	CPCD20-XRW52	CPCD25-XRW52	CPCD30-XRW52	CPCD35-XRW52	CPCD38-XRW52
Номинальная грузоподъемность	кг	1500	1750	2000	2500	3000	3500	3800
Центр тяжести груза	мм	500	500	500	500	500	500	500
Эксплуатационная масса	кг	2720	2880	3450	3850	4380	4750	4950
Колесная база	мм	1475	1475	1650	1650	1700	1700	1700
Высота по защитному ограждению/кабине	мм	2120	2120	2120	2120	2150	2150	2150
Общая ширина	мм	1090	1090	1155	1155	1225	1225	1225
Общая длина (до спинки вил)	мм	2285	2320	2545	2610	2700	2780	2810
Длина вил (стандартные)	мм	920	920	1070	1070	1070	1070	1070
Двигатель (газо-бензиновый)		GCT (NISSAN) K21	GCT (NISSAN) K21	GCT (NISSAN) K25	GCT (NISSAN) K25	GCT (NISSAN) K25	GCT (NISSAN) K25	GCT (NISSAN) K25
Номинальная мощность	кВт	29,0	29,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Рабочий объем	см³	2065	2065	2488	2488	2488	2488	2488
Трансмиссия HANGCHA		АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП
Скорость движения (без груза)	км/ч	19,0	19,0	17,5	17,5	18,6	18,6	18,6



Тип мачты	Высота подъема вил(мм)	Высота мачт в сложенном состоянии / Свободный ход каретки/вил (мм)			
		1.0 - 1.8т	2.0 - 2.5т	3.0т	3.5 - 3.8т
2-х секционная (стандартная)	3000	1995/155	1999/160	2054/165	2169/170
	3600	2345/155	2349*/160	2404*/165	2319*/179
	4000	2595*/155	2599*/160	2654*/165	2769*/170
2-х секционная со свободным ходом	3000	2010/1065	2014/1275	2084/1268	2184/1293
	3300	2160/1215	2164/1425	2234/1418	2334*/1443
	3600	2310*/1365	2314*/1575	2384*/1568	2484*/1593
	4000	2560*/1876	2564*/1825	2634*/1818	2734*/1843
3-х секционная со свободным ходом	4300	2060/1376	2064/1385	2119/1288	2169/1278
	4500	2110/1426	2114/1435	2169/1288	2219/1328
	4800	2260/1676	2264/1585	2319*/1488	2369*/1478
	5000	2270/1325	2364*/1685	2419*/1588	2469*/1578
	5500	2360*/1576	2564*/1885	2619*/1788	2669*/1778
6000	2810*/2126	2814*/2135	2869*/2088	2919*/2028	

*Высота дверных проемов стандартных контейнеров 20' (40') Dry Container – 2278-2290 мм

Подробные спецификации и характеристики представляются по запросу

